

# DT 150

Dynamischer Studiokopfhörer

Best.-Nr. 455.970



## MERKMALE

- Weiter Übertragungsbereich
- Hoher Langzeittragekomfort
- Ausgezeichnete Isolierung von Außengeräuschen
- Robuste Bauweise
- Große Lautstärke
- Servicefreundlicher Aufbau

## ANWENDUNGEN

Der DT 150 ist ein Monitor-Kopfhörer für höchste Ansprüche an Übertragungsqualität, Robustheit und Tragekomfort. Durch sein leistungsstarkes Neodym-Magnetsystem bietet er eine sehr hohe Wiedergabeprecision und ein ausgewogenes, weiträumiges Klangbild. Mit seinen weichen, ohrumschließenden Muscheln und seiner geschlossenen Bauweise bietet der DT 150 eine sehr gute Isolation von Außengeräuschen.

## ZUBEHÖR - LIEFERUMFANG

K 100.07 Gestrecktes Kabel, 3 m,  
mit 3-pol. Stereoklinkenstecker  
(6,35 mm) . . . . . Best.-Nr. 101.753

## ZUBEHÖR - OPTIONAL

K 100.00 Gestrecktes Kabel, 3 m,  
freie Enden . . . . . Best.-Nr. 101.170  
WK 100.00 Wendelkabel, 3 m,  
freie Enden . . . . . Best.-Nr. 101.788  
WK 100.07 Wendelkabel, 3 m,  
mit 3-pol. Stereoklinkenstecker  
(6,35 mm) . . . . . Best.-Nr. 101.826

## ERSATZTEILE

EDT 150 S Ohrpolstersatz, Softskin,  
ohrumschließend . . . . . Best.-Nr. 931.532  
BN 59-58/A Kopfbügelpolster für DT 150 . . . . Best.-Nr. 377.163

## TECHNISCHE DATEN

Wandlerprinzip . . . . . Dynamisch  
Arbeitsprinzip . . . . . Geschlossen  
Übertragungsbereich . . . . . 5 - 30.000 Hz  
Nennimpedanz . . . . . 250  $\Omega$   
Kennschalldruckpegel . . . . . 97 dB  
Klirrfaktor . . . . .  $\leq 0,2\%$   
Nennbelastbarkeit . . . . . 100 mW  
Art der Ankopplung an das Ohr . . . . . Ohrumschließend  
Nennandruckkraft . . . . . 4,5 N  
Isolierung von Außengeräuschen . . . . . ca. 20 dBA  
Gewicht (ohne Kabel) . . . . . 250 g

(Alle Angaben gemäß EN 60 268-7)

## BLOCKSCHALTBIKD

